




# IBS-Čisticí kapalina 100 Plus



## Možnosti použití

Použitelná pro optimální hospodárnost a bezpečnost, také při odmašťování za tepla silně znečištěných dílů. Bod vzplanutí nad 100 °C.

Žádná třída nebezpečnosti podle VbF (německá vyhláška o hořlavých kapalinách). Žádné zatížení dýchacích cest na pracovišti při zahřátí kapaliny.

## Výhody při používání

- znamenitý účinek čištění nečistot od oleje a mastných nečistot
- pomalé odpařování, také při odmašťování za tepla
- velmi malá ztráta odpařování i při teplotě 80 °C
- i při zahřátí pouze jemný zápach
- žádná koroze kovů -> neobsahuje síru
- hodnota PH — neutrální vodní extrakt
- s dočasnou ochranou proti korozi — podmíněno způsobem používání (skladování očištěných obrobků po několik dní možné)
- obsah aromatu < 0,1 hmotnostní %
- vysoká provozní bezpečnost — při teplotě 80 °C značně klesne dolní mez výbušnosti od 0,03 Vol %.
- redukce nebezpečných látek v ovzduší – poločas rozpadu látek přibližně půl dne (oxidu uhličitého a vody) -> daleko menší potenciál tvorby ozonu
- není elektricky vodivý -> síla elektrického napětí -> 70kV/cm, při vyschnutí až k 200kV/cm

## Životní prostředí / Likvidace

IBS Scherer GmbH je podle zákona § 52 Ods. 1 KrW/AbfG (zákon o recyklaci a odpadu) registrovaný u všech odborů životního prostředí v každé spolkové zemi v Německu. V našem recyklačním procesu bude použita kapalina při objednávce nového sudu zdarma odvezena a zlikvidována.

## Dostupná balení

