




IBS-Čisticí kapalina Quick



Popis Určen k odmašťování dílů, které mají být dále povrchově zpracovány (lakování, lepení) a u kterých je velmi rychlé a bezzbytkové osychání nutné, např. odmašťování povrchů při sériové výrobě. K použití jako rozpouštědlo pro průmyslové čištění dílů a k povrchovému odmašťování.

Možnosti využití Průmyslové čištění dílů a odmašťování povrchů, údržba výrobních zařízení, pásových dopravníků, armatur, čerpadel, motorů a ostatních částí strojů, oprava a údržba dopravních prostředků všeho druhu, např. osobních, nákladních a kolejových vozidel, manipulačních a vysokozdvizných vozíků, zemědělských a stavebních strojů

K průmyslové využití jako rozpouštědlo pro průmyslové čištění dílů a odmaštění povrchů.

- Výhody při používání**
- znamenitý účinek čištění
 - velmi rychlé a stejnoměrné odpařování – rychlost odpařování VZ 70 (éter = 1)
 - bezzbytkové odmašťování
 - téměř bez zápachu (jemný)
 - žádná koroze kovu
 - bez aromatů
 - nedráždivý k pokožce – k dispozici je posouzení o snášenlivosti
 - žádná zařazení podle bezpečnosti provozu – bod vzplanutí > 45°C
 - není elektricky vodivý-> síla elektrického napětí -> 70kV/cm, při vyschnutí až k 200kV/cm
 - hodnota pH – neutrální vodní extrakt

Životní prostředí / Likvidace IBS Scherer GmbH je podle zákona § 52 Ods. 1 KrW/AbfG (zákon o recyklaci a odpadu) registrovaný u všech odborů životního prostředí v každé spolkové zemi v Německu. V našem recyklačním procesu bude použitá kapalina při objednávce nového sudu zdarma odvezena a zlikvidována.

Pro tuto IBS-Čisticí kapalinu vlastníme nezávislý odborný posudek, který potvrzuje snášenlivost s pokožkou.

Dostupná balení

