



IBS-Speciální čističe WAS 10.500

(nástríkový čistič)



Popis Tekutý, neutrální odmašťovací koncentrát na vodní bázi, k odmašťování silných nečistot. Ideální pro použití v mycích automatech, v nástríkových a ponorových čistících linkách a mycích stolech na vodní bázi. S ochranou proti korozi. Díky vynikající snášenlivosti s materiály je navržený pro široké spektrum použití. Vhodné také pro ultrazvukové přístroje.

Použití	ideální pro použití v mycích automatech	velmi dobrá do nástríkových strojů	vhodná pro mycí linky	osvědčené a účinné při použití ve strojích na bázi vodního čištění

Vhodná pro

- povrchy jako např. ocel, nerez ocel, litinu, neželezné kovy, hliník, lak, sklo, keramika, termoplasty
- opravárenské provozy všeho druhu, kalírný
- opravy nákladních vozů a stavebních strojů
- automobilový průmysl (dodavatelé)

Odstraňuje

- tuky a oleje všeho druhu
- chladicí kapaliny, oleje z přístrojů a hydraulické oleje
- motorové a mazací oleje proti korozi, přírodní maziva, komponenty maziv
- železné hobliny a běžný prach

Speciální vlastnosti

- vhodné pro citlivé povrchy
- s ochranou proti korozi při koncentraci 5%
- nepodléhá označování (nezávadné použití dle bezpečnosti práce)
- jemný k materiálům, energeticky úsporný (teplota mytí od 45°C)
- účinné při mytí — včetně odpěňovače
- deemulgující — vhodný pro odlučovače olejů — delší životnost, kontrola přivětivosti
- splňuje požadavky ÖNORM B 5104, B 5105 a B 5106 týkající se odpadních vod
- šetrný k životnímu prostředí a snadno použitelný, povrchově aktivní látky snadno biologicky rozložitelné (podle kritérií-OECD), bez silikantů

Způsob použití	Koncentrace 2 - 5%	pH-hodnota 9	Nákladově a energeticky-úsporný	Včetně odpěňovače	S ochranou proti korozi	Nevyžaduje označování

Doporučené dávkování

- lehké až střední znečištění 2 - 3% 1:50
- silné znečištění 4 - 5% 1:20

Před použitím vyzkoušejte na menší ploše.

Dostupná balení



Aplikační obrázky

