



IBS-Speciální čističe WAS 30.100



Popis

Alkalický, tekutý čisticí koncentrát na vodní bázi. Speciálně vyvinutý produkt pro použití s odlučovači olejů, velmi vhodný pro přednáštřik — **pro intenzivní čištění**. Účinný a šetrný k materiálům, deemulgující. Vhodné pro použití ve všech běžných vysokotlakých čistících zařízeních v průmyslu, např. v lapolu / mycí hale, myčce, rozprašovači. Univerzálně použitelný pro efektivní čištění povrchů ve všech průmyslových odvětvích. Čisti s leskem, lotos-efekt — k leštění a perfektnímu dokončení!

Použití

optimálně přizpůsobivá do všech běžných vysokotlakých čisticů	vhodný k přednáštřiku	stíráním	mycí plac / mycí hala

Vhodná pro

- čištění strojů, zařízení a exteriéru vozidel
- průmysl, výrobní průmysl
- železniční kolejová vozidla, vozidla s karoserií všeho druhu
- výstavby, silniční stavby, zemědělství, komunální podniky
- na všechny díly a povrchy všech průmyslových odvětví, motory
- základní čištění
- plachty a plastová pouzdra — s lesklým efektem
- halové a dílencké podlahy

Odstraňuje

- intenzivní čistič — silný i při hrubých nečistotách
- tuky, oleje, silné vrstvy a saze
- bez námahy odstraňuje hydraulické a motorové oleje

Speciální vlastnosti

- čisti s efektem lesku, lotos efekt — k leštění a dokonalému dokončení!
- zbytková ochranná fólie chrání povrch: odpuzuje vodu, vycištěné oblasti zůstávají déle čisté
- vše v jednom — není nutný další proces sušení
- obsahuje sušící prostředek, resp. čisticí prosředek (nezůstavají žádné zbytky vody nebo vodního kamene)
- velmi dobrá přilnavost pěny pro lepší činnost a intenzivní čištění**
- šetrný k materiálům — vhodný pro jemné povrchy a obrobky (lakování plochy, měď, hliník ...)
- deemulgující — vhodný pro odlučovače olejů, kontrola přívětivosti
- splňuje požadavky ÖNORM B 5104, B 5105 a B 5106 týkající se odpadních vod
- vydatný a úsporný
- silný účinek při přednáštřiku díky vynikající přilnavosti pěny
- šetrný k životnímu prostředí a snadno použitelný, povrchově aktivní látky snadno biologicky rozložitelné (podle kritérií OECD)

Způsob použití

Koncentrace 3 - 10%	pH-hodnota 13,5	Efekt lesku	Lotos efekt	Obsahuje sušící prostředek

Doporučené dávkování


- | | | |
|------------------------------|---------|------|
| lehké až normální znečištění | 3 - 5% | 1:30 |
| zvláště silné znečištění | 6 - 10% | 1:15 |

Před použitím vyzkoušejte na malé ploše.

Dostupná balení



Tip:
Nascanujte si QR-Code!



Aplikační obrázky

